

Engangshanske

WORKHAND® ROUGH

Art. 100107

Rough™ engangshansker med RoughTex gripetekstur i hele hansken. Mikro-luftlommer og en herdet innside reduserer svette og klamme hender.

(EU) NO.10/2011



ALLE TYPER MAT

EN374-1



JKPT/TYPE-B

EN374-5



VIRUS

EN ISO 21420



PPE CAT III



Rough™ engangshansker med RoughTex™ gripetekstur i hele hansken, skaper mikro-luftlommer som reduserer klamme og svette hender. Rough™ serien er etablert på industrigulvet og tåler sitrusrens, diesel og utvalgte kjemikalier iht. EN 374-1 (aldehyder, peroksider, kaustisk soda, lut, n-Heptan). EN 374-5 beskyttelse mot mikroorganismer (bakterier, virus og sopp). Matvaregodkjent (EN 1186) og egnet for krevende arbeid i slakterier og ved rensing av skalldyr. Pakning: 100 stk. per eske. Tilgjengelig i XXL for store hender.

Type	Engangshansker
Fabrikat	Workhand engangshansker
EN-standard	EN455-2; EN374-1:2016/Type B; EN374-5; EN ISO21420:2020
Kategori	Vernehanske klasse III
Størrelse	S, M, L, XL, XXL
Gripeflate	RoughTex
Lengde	25 cm
Håndflatemateriale	Nitrilgummi**
Håndflatetykkelse	6.2 gram/0.14-0.16 mm
Silikonfrie materialer	Ja
Minste salgsenhet	100 stk
Ant. i pakke/eske	100 stk/10 esker
Lagerført	Ja

** Nitril, eller Acrylo nitril-butadiengummi (NBR), gir vanligvis høy motstandsbarriere mot olje, fett og hydrokarbon-derivater, så vel som aromatiske eller klorerte løsemidler. Nitril er et allsidig materiale som motstår temperaturer fra -40° C til +225° C. Nitril gir også utmerket slitasje- og punkteringsmotstand. Materialet er fri for proteiner og har svært lavt innhold av allergener, som gjør at brukere tolerer langvarig hanskebruk. Nitril er et naturlig stivt elastom. Tykke nitrilhansker begrenser derfor fingerferdighet. Merk at nitril anbefales ikke for langvarig kontakt med ketoner, sterke oksiderende syrer, estere eller aldehyder.