

 **WORKHAND®**



AIRFLOW



SMARTFIBER

DRY-FIT® **AIRFLOW**

**MILJØHANSKER MED GARN FRA
RESIRKULERTE PLASTFLASKER**



**TOMME PLASTFLASKER
FYLLER OPP HAVET OG
NATUREN. HVORFOR
IKKE LAGE HANSKER
AV DET I STEDET?**



DRY-FIT® HANSKENE ER LAGET AV GARN FRA RESIRKULERTE PLASTFLASKER.

1 PLASTFLASKE = 1 HANSKEPAR

For hvert par hansker som produseres reddes
1 plastflaske fra havet, naturen eller fyllinga.



Miljøvennlige
materialer.



Miljøsertifisert
emballasje.



Fri for helsefarlige
substanser.



Touchscreen
fingertupper



MARTINDALE
Slitasjetestet.
Lang levetid.

DRY-FIT® SERIEN

Glem alt du vet om monteringshansker, Workhand®
Dry-Fit® er i tillegg til å være miljøvennlige, de smidigste og
mest komfortable hanskene du noensinne har opplevd!



DRY-FIT®
AIRFLOW
100209



DRY-FIT®
AIRFLOW/GRIP
100203



DRY-FIT®
AIRFLOW/LIGHT
100212



DRY-FIT®
AIRFLOW/LIGHT GRIP
100213



DRY-FIT®
AIRFLOW/BIO
100219



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT B
100216



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT C
100217



DRY-FIT®
AIRFLOW/CUT C GRIP
100218



DRY-FIT®
AIRFLOW/COLD
300209



DRY-FIT®
AIRFLOW/COLD WOOL
300252

MILJØVENNLIG HANSKETEKNOLOGI

OEKO-TEX®

Fri for giftige substanser.

Hele hansken er sertifisert og fri for giftige substanser.

SMARTFIBER™

Ekstra myk og miljøvennlig.

Supermykt og fleksibelt garn laget av resirkulerte plastflasker.

MAGICKNIT™

Sitter som støpt. 4-veis stretch formstrikket etter hånden og fingrene.

PROLONG™

Mindre bruk og kast!

Slitasjetestet og konstruert for å vare lenger.

AIRFLOW™

Holder hendene svale og tørre.

Skumbelegg med full luftsirkulasjon som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

TOUCHSCREEN

Fungerer på alle skjermer.

Fingertupper med karbontråd som ikke skader berøringsskjermer



WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW



Vår unike AirFlow™-teknologi, i kombinasjon med revolusjonerende MagicKnit™ gir hansken full luftsirkulasjon og perfekt passform. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet som gjør at du kan beholde hansken på hele dagen.

- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon
- Slitestyrke min. 25.000 Martindale



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

6
7
8
9
10
11
12

ART. NR.

100209-06
100209-07
100209-08
100209-09
100209-10
100209-11
100209-12

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4131A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/GRIP



AirFlow™ sørger for full luftsirkulasjon, og miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen mykhet og fleksibilitet. Hansken har lang levetid, og du unngår bruk og kast. Med slitesterke nitril gripeknøtter har du ekstra grep for krevende jobber.

- Nitril gripeknøtter
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon
- Slitestykke min. 25.000 Martindale



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

ART. NR.

7

100203-07

8

100203-08

9

100203-09

10

100203-10

11

100203-11

Type: Montering tørt miljø

Grep: Nitrilknøtter

Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)

Håndflatetykkelse: +/- 1 mm

Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4131A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW LIGHT



Denne ultralette presisjonshandsken føles som et usynlig hudlag. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker gir overlegen fleksibilitet, og revolusjonerende MagicKnit™ former handsken etter hånden. Slitasjetestet for lang levetid.

- Ultralett presisjonsfølelse
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100212-07
100212-08
100212-09
100212-10
100212-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4121A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW LIGHT/GRIP



Her får du ultralette presisjonshansker med slitesterke nitrilknøtter for ekstra grep. Miljøvennlig SmartFiber™ gir fleksible, myke og solide hansker. AirFlow™ sørger for full luftsirkulasjon og lar deg beholde hansken på hele dagen.

- Ultralett med gripeknøtter
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

ART. NR.

7

100213-07

8

100213-08

9

100213-09

10

100213-10

11

100213-11

Type: Montering tørt miljø

Grep: Nitrilknøtter

Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)

Håndflatetykkelse: +/- 0,75 mm

Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4121A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/BIO



Miljøvennlig hanske med ekstreme funksjoner. SmartFiber™ fra resirkulerte plastflasker (rPET) gir ekstra mykhet og økt transpirering. rPET-garnet i hansken er naturlig antibakterielt og har 98% UV-beskyttelse. Skumbelegget er biologisk nedbrytbar. Bomullsblendingen med rPET-garn gir ekstrem komfort og hansken har et 2-i-1 konsept med biologisk nedbrytbar belegg og resirkulert plast.

- Nedbrytbar skumnitrl
- Ekstra komfortabel på hånden
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

100219-07
100219-08
100219-09
100219-10
100219-11

Type: Montering tørt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/144

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4131A

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-B



Ultralett, kløfri og kuttbeskyttende. Vanligvis brukes glassfibertråd som kuttbeskyttelse, men dette kan føre til kløe og irritasjon. Vi har erstattet dette med en myk innside med SmartFiber™ som tar vare på ditt viktigste arbeidsverktøy, hendene dine!

- Ultralett kuttbeskyttelse, nivå B
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

ART. NR.

7

100216-07

8

100216-08

9

100216-09

10

100216-10

11

100216-11

Type: Kuttfare tørt miljø

Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)

Håndflatetykkelse: +/- 0,80 mm

Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4X31B

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-C



Forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komforten. Miljøvennlig SmartFiber™ fra resirkulerte flasker gir deg en hanske med myk og kløfri innside som tar vare på hendene dine. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon.

- Forsterket kuttbeskyttelse, nivå C
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STR.

ART. NR.

7

100217-07

8

100217-08

9

100217-09

10

100217-10

11

100217-11

Type: Kuttfare tørt miljø
Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4X42C

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/CUT-C GRIP



Hansker med forsterket kuttbeskyttelse som ikke går på bekostning av komfort og smidighet. Slitesterke nitrilknotter beskytter håndflaten fra utsiden, mens miljøvennlig SmartFiber™ gir deg en hanske med myk og kløfri innside for optimal komfort.

- Forsterket kuttbeskyttelse, nivå C
- Lang pulsribb, beskytter over klokka
- Myk, fuktabsorberende stoffinnside
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

ART. NR.

7

100218-07

8

100218-08

9

100218-09

10

100218-10

11

100218-11

Type: Kutfare tørt miljø

Grep: Nitrilknotter

Lengde: +/- 27 cm (stretch to fit)

Håndflatetykkelse: +/- 1 mm

Fôrmateriale: Finstrikket miljøgarn

Minste salgsenhet: 1 par/oppheng

Par pr. pakke/kartong: 12/72

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4X42C

EN407



X1XXXX

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/COLD



Mange har bedt oss om å lage en Dry-Fit® hanske med vinterfôr. Nå er den her, pustende, myk og med et varmt SmartFiber™ fôr som sitter helt fast i tuppene. Hansken sitter som støpt og kombinerer fleksibilitet med presisjon – også på kalde dager.

- Varm og myk polar fleece
- Skumnitril med ekstra fuktmotstand
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

STR.

ART. NR.

7

300209-07

8

300209-08

9

300209-09

10

300209-10

11

300209-11

Type: Montering kaldt miljø
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: Ikke relevant
Fôrmateriale: Polar Fleece
Minste salgsenhet: 1 par/oppheng
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



4X42A

WORKHAND® DRY-FIT®

AIRFLOW/COLD WOOL



Workhand Dry-Fit Airflow Cold/Wool har børstet Merino ull på innsiden blandet med silke, som holder deg varm og temperert på kalde dager. Naturfibre er miljøvennlig og bærekraftig. Det unike bikube-mønstrede grepet gir maks lufting og opphøyd skjerming. Det pustende belegget har touchscreen funksjon.

- Merinoull og silke på innsiden
- Bikubemønster for ekstra grep
- 360° luftsirkulasjon
- 4-veis stretch, strikket etter hånden
- Touchscreen funksjon



Garn fra resirkulerte
plastflasker



Miljøsertifisert
emballasje.



AIRFLOW



TOUCHSCREEN

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



STL.

ART. NR.

7

300252-07

8

300252-08

9

300252-09

10

300252-10

11

300252-11

Typ: Montering kaldt miljø
Grep: Bikubemønster
Lengde: +/- 25 cm (stretch to fit)
Håndflatetykkelse: +/- 1 mm
Fôrmateriale: Ull og silke
Par pr. pakke/kartong: 6/72

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN511



X2X

EN388



4X31A

PLASTPROBLEMET

1 MILLION
PLASTFLASKER
SELGES HVERT MINUTT

80%
AV FLASKENE
BLIR IKKE GJENBRUKT OG
ENDER OPP SOM SØPPEL

DET TAR OVER
500 ÅR
FØR EN PLASTFLASKE
BRYTES NED I NATUREN

DRY-FIT®-PROSESSEN



**1 HANSKEPAR
GJENBRUKER
1 PLASTFLASKE**

**54% MINDRE
CO2-UTSLIPP**

**70% MINDRE
ENERGIFORBRUK**

*SAMMENLIGNET MED
BRUK AV JOMFRUPLAST

SYMBOLGUIDE HANSKER

EN 388 - FYSISK OG MEKANISK BESKYTTELSE

Symbol for mekanisk fare



1234CP

- 4543CP
- Impact beskyttelse - P (hvis bestått)
 - EN ISO kuttmotstand (Barberblad, newton) - A til F
 - Gjennomhulling (newton) - 1-4
 - Rivefasthet (newton) 1-4
 - Kuttmotstand (pizzakniv) 1-5
 - Slitasjemotstand (syklus) 1-4

Ytelsesnivåer					
Test	1	2	3	4	5
1. Slitasjemotstand (syklus)	100	500	2000	8000	-
2. Kuttmotstand (pizzakniv, indeks)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
3. Rivefasthet (newton)	10	25	50	75	-
4. Gjennomhulling (Newton)	20	60	100	150	-

Ytelsesnivåer					
Test	A	B	C	D	F
C. EN ISO kuttmotstand (Newton)	2	5	10	15	22
P. EN Impact beskyttelse	Godkjent (P) eller underkjent (ingen merking)				

Merk: Bokstavkoden X betyr «ikke testet» eller «ikke anvendelig»

EN 511 - BESKYTTELSE MOT KULDE

Symbol for kulde



ABC

Ytelsesnivåer	0	1	2	3	4
A. Konveksjonskulde Termisk isolering (ITR in M ² .°C/W)	I ≤ 0.10	0.10 ≤ I ≤ 0.15	0.10 ≤ I ≤ 0.22	0.10 ≤ I ≤ 0.30	0.10 ≤ I
B. Kontaktkulde Termisk motstand (R in M ² .°C/W)	R ≤ 0.025	0.025 ≤ R ≤ 0.05	0.05 ≤ R ≤ 0.10	0.10 ≤ R ≤ 0.15	0.15 ≤ R
C. Vanntetthet	Underkjent	Godkjent	n/a	n/a	n/a

Underkjent: Vanngjennomtrengning etter 30 min.

Godkjent: Ingen vanngjennomtrengning etter 30 min.

EN 407 - TERMISK BESKYTTELSE (VARME OG/ELLER FLAMME)

Symbol for flammestandig



ABCDEF

Symbol for ikke-flammestandig



ABCDEF

Ytelsesnivåer		0	1	2	3	4
A. Brennbarhet	Etterbrenningstid (S)	≤20s	≤10s	≤3s	≤2s	
	Etterglødningstid (S)	-	≤120s	≤25s	≤5s	
B. Kontaktvarme	Kontaktvarme	100°C	250°C	350°C	500°C	
	Etterglødningstid	≥15s	≥15s	≥15s	≥15s	
C. Overføringsvarme (overføringsforsinkelse)		≥4s	≥7s	≥10s	≥18s	
D. Strålevarme (overføringsforsinkelse)		≥7s	≥20s	≥50s	≥95s	
E. Småsprut fra smeltet metall (ant. dråper)		≥10	≥15	≥25	≥35	
F. Motstand mot flytende metall (masse)		30g	60g	120g	200g	

Underkjent: Vanngjennomtrengning etter 30 min.

Godkjent: Ingen vanngjennomtrengning etter 30 min.



TOUCHSCREEN

Alle Dry-Fit hanskene har fingertupper med karbontråd for enkel og effektiv skjermbruk.





Denne brosjyren er svanemerket, og trykket
på FSC®-sertifisert papir som sikrer ansvarlig
og bærekraftig skogbruk i alle ledd.

