

PRODUKT DATABLAD

Monteringshanske

WORKHAND® MICRO PAINT

Art. 100214

Fôrhanke i strekkfast nylon/Lycra® halvdyppet i pustende og miljøvennlig skumbelegg.

EN388



2121X



Workhand® AIR Micro Paint™ Sømløs og tynn fôrhanke i nylon/Lycra® halvdyppet i skumnitril som puster. Optimal fingertuppfølelse, som også reagerer på berøringsskjermer. AIR Micro Paint™ er produsert helt uten bruk av løsemidler og det farlige stoffet DMF. Med 2 par i salgsenhet har du alltid et par rene hansker klare til bruk.

Type	Montering tørt miljø
Fabrikat	Workhand®
EN-standard	Cat.II
Kategori	Vernehanske klasse II
Størrelse	7, 8, 9, 10, 11
Gripeflate	Standard*
Lengde	25 cm
Håndflatemateriale	Pustende skumnitril
Håndflatetykkelse	0.75 mm
Silikonfrie materialer	Ja
Minste salgsenhet	2 par/oppheng
Ant. i pakke/eske	6 stk/72 stk
Lagerført	Ja

* Overflaten er ikke forsterket eller påført et gripemønster som øker friksjonen mellom grep og gjenstand.