

 WORKHAND®



WORKHAND BY/ MEC DEX

PREMIUM GLOVE COLLECTION BUILT
FOR THE RUGGED NORTH ©

WORKHAND® BY/ MEC DEX®

En kollektion med tekniska skyddshandskar som ger dig maximal prestanda i tuffa nordiska förhållanden. Handskarna är designade för att hålla längre och skydda mot slag, värme, kyla och vibrationer.



DY713
SIDE 06



AP831
SIDE 07



AP622
SIDE 08



PR871
SIDE 09



DY811
SIDE 10



PR872
SIDE 11



WN861
SIDE 12



WN863
SIDE 13



WN851
SIDE 14



WN881
SIDE 15



GA816
SIDE 16



GA817
SIDE 17



GA815
SIDE 20



GA811
SIDE 21



GA812
SIDE 22



GA818
SIDE 23



GA819
SIDE 24



HP711
SIDE 25



HP718
SIDE 26



HP717
SIDE 27



HP712
SIDE 28



HP713
SIDE 29



HP714
SIDE 30



HP715
SIDE 31



PE871
SIDE 32



DY831
SIDE 33



DY832
SIDE 34



WN865
SIDE 35

TECHNOLOGY



DESIGN

CRAFTMANSHIP

TAKING CARE OF BUSINESS!

Vårt uppdrag är att hjälpa ditt företag. Det är därför våra handskar är skapade för att hålla längre och för att förbättra din prestation på jobbet. För att det är bra för affärerna, händerna – och planeten.

Varför välja Workhand by Mec Dex?

LÄNGRE HÅLLBARHET = SÄNKTA KOSTNADER

FÖRBÄTTRAD PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

FÄRRE SKADOR = FÄRRE AVBROTT

ANPASSAD TILL NORDISKA BEHOV OCH KRAV

SER BRA UT – OCH KÄNNES BRA

MINDRE SLIT-OCH-SLÄNG

DY//713



Förstärkt mekanikerhandske för hårt arbetande händer. Tät passform med TPR-kardborreband håller handsken på plats. Hudvänlig, imiterad mocka är förstärkt vid slitagepunkterna och fullspäckad med tuffa sömmar. Stretch mellan fingrarna förbättrar fingerkänslan och med en överdel i Spandex® får handsken bra flexibilitet. Knogdelen har mjuk fodring. «Pull on tab» ger bra grepp när handsken dras på.

- Tuff mekanikerhandske
- Extra slitageförstärkning
- Stretch för bättre fingerkänsla
- Mjuk och bekväm



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

DY713-07
DY713-08
DY713-09
DY713-10
DY713-11

Typ: Torra miljöer
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Greppmönster
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Microläder + greppbeläggning
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



3241X

AP//831



Teknisk klätterhandske i imiterat läder som skyddar dina händer mot slitage från rep och vajer. Andningsförmåga och greppmönster i handflatan och på fingrarna, samt extra slitageförstärkningar strategiskt placerade vid tumbasen för extra hållbarhet. Den skräddarsydda passformen säkerställer komfort och funktionalitet, och neopren-manschetten, samt det robusta kardborrebandet, håller handsken på plats. Praktisk touchscreen-funktion på pekfinger fungerar på mobilen.

- Skräddarsydd klätterhandske
- Förstärkt tumbas
- Extra bra grepp
- Pekfinger med touchscreen-funktion



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

AP831-07
AP831-08
AP831-09
AP831-10
AP831-11

Typ: Torra miljöer
Längd: +/- 25 cm (stretch to fit)
Grepp: Greppmönster
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Microläder + greppbeläggning
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 5/50

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2X11X

AP//622



Slaghandskar för industrilättrare och -tekniker. Detaljförstärkningarna på hela handsken är väl genomtänkta och ger fingrar och leder slagskydd. Materialen är hopsydda för att ge maximal komfort och rörelsefrihet. En solid manschettlösning i neopren med kardborrestängning säkerställer att handsken sitter bra på handen och håller handsken säkert på plats vid åtkomst och säkring.

- Slitstark slaghandske
- Slagskydd för fingrar och knogar
- Maximal komfort och rörelsefrihet
- Isolerande neoprenstöd med kardborre



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11
12

ART. NR.

AP622-07
AP622-08
AP622-09
AP622-10
AP622-11
AP622-12

Typ: Impact
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Glidskyddsgrepp
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Microläder + greppbeläggning
Minsta försäljningsenhet: 5 par/påse
Par per bunt/kartong: 5/50

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



3331XP

PR//971



Utformad för de tuffaste jobben som kräver vatten- och oljebeständigt grepp. Handflatan har insytt Kevlar®-tyg som skyddar mot skärskador (EN388: Nivå C). Handsken är konstruerad för att ge styrka och en ökad känsla av mjukhet, vilket formsydda detaljer och ergonomiskt TPR-slagskydd garanterar. Kort handskmodell med solid kardborrestängning och bekvämt neoprenstöd i handleden.

- Supergrepp i vatten och olja
- Skärbeständig Kevlar® i handflatan (C)
- Slagskydd för fingrar och baksida av handen
- Tätt sittande manschett med kardborre



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11
12

ART. NR.

PR971-07
PR971-08
PR971-09
PR971-10
PR971-11
PR971-12

Typ: Impact
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Glidskyddsgrepp
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Förstärkt greppyta
Fodermaterial: Kevlar®
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par pr. pakke/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



3X43CP

DY//811



Tekniska hantverkshandskar för nordiska förhållanden. Extremt slitstark för krävande jobb, med skräddarsydd passform som säkerställer komfort och funktionalitet. Vattenavvisande handflata, lätt vaddering och fodrad stretch gör handsken lämplig och praktisk vid tufft väder. Touchscreen-funktionen på knogarna gör att du kan använda mobilen med handsken på. Praktisk kort krage med pull-tab gör det enkelt att dra handsken av och på handen.

- Hållbar hantverkshandske
- Varm och torr vid tufft väder
- Lätt att ta av och på
- Touchscreen-funktion



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

DY811-07
DY811-08
DY811-09
DY811-10
DY811-11

Typ: Våta miljöer
Längd: +/- 26 cm
Grepp: SquareGrid
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 5/50

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

PR//872



Utvecklad för de tuffaste jobben i våta miljöer. Den här handsken har ett stabilt grepp som är vatten- och oljebeständigt. Insytt Kevlar®-lager i handflatan säkerställer högsta skärbeständighet (nivå F). Skyddande membranfoder håller dina händer torra och behagliga. Hela handens baksida har TPR-slagskydd som har blivit godkänt enligt EN-standard. Öppen manschett ger god ventilation och gör det lättare att få handskena på och av.

- Supergrepp i vatten och olja
- Skärbeständigt Kevlar® i handflatan (F)
- Slagskydd för fingrar och baksida av handen
- Lätt att ta av och på



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11
12

ART. NR.

PR872-07
PR872-08
PR872-09
PR872-10
PR872-11
PR872-12

Typ: Impact
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Glidskyddsgrepp
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Förstärkt greppyta
Fodermaterial: Membran
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



3X43FP

WN//861



Teknisk arbetshandske gjord för nordiska förhållanden! Extremt hållbar handske som tål tuffa utmaningar. Skräddarsydd passform garanterar komfort och funktionalitet, samtidigt som det varma fleecefodret gör handsken mjuk och varm. Vindtät ovandel, samt vattenavvisande handflata och fingrar ger dig en multifunktionell och praktisk handske som gör att du kan arbeta som vanligt, även i interväder. Touchscreen-funktion på pekfingeret.

- Praktisk vinterhandske
- Varmt och mjukt fleecefoder
- Vindtät och vattenavvisande
- Förstärkt handflata
- Pekfinger med touchscreen-funktion



THERMAL INSULATED



HANDCO PALM



PALM TAB



TOUCHSCREEN



FSC

Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

WN861-07
WN861-08
WN861-09
WN861-10
WN861-11

Typ: Kalla miljöer
Längd: +/- 28 cm
Grepp: SquareGrid
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Fodermaterial: Polar fleece
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 5/50

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



2121X

WN//863



Extremt slitstark skärbeständig handske tillverkad för nordiska förhållanden som tål tuffa utmaningar med Kevlar®-foder och stötdämpning i handflatan. Skräddarsydd passform garanterar komfort och funktionalitet, samtidigt som det varma fodret gör handsken mjuk och varm. Vindtät ovan del, samt vattenavvisande handflata och fingrar ger dig en multifunktionell skärbeständig handske som gör att du kan arbeta som vanligt, även i vinterväder. Touchscreen-funktion på pekfingeret.

- Robust och vindtät vinterhandske
- Skärbeständig med 360° Kevlar® (C)
- Mellanisolering med Thinsulate®
- Stötdämpning i handflatan
- Säkerhetsmanschett (lätt att ta av och på)



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

WN863-07
WN863-08
WN863-09
WN863-10
WN863-11

Typ: Kalla miljöer
Längd: +/- 28 cm
Grepp: SquareGrid
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Fodermaterial: Kevlar®/Fleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2433C

WN//851



Tekniska arbetshandskar gjorda för nordiska förhållanden, med extrem hållbarhet som tål tuffa påfrestningar. Skräddarsydd passform garanterar komfort och funktionalitet, samtidigt som det varma fleecefodret gör handsken mjuk och varm. Vindtät ovandel med touchscreen-funktion och vattenavvisande handflata med vaddering ger dig en multifunktionell och praktisk handske för användning i nordiskt vinterväder.

- Teknisk vinterhandske
- Varmt och mjukt fleecefoder
- Vindtät och vattenavvisande
- Vadderad handflata
- Tät manschett med kardborre



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

WN851-07
WN851-08
WN851-09
WN851-10
WN851-11

Typ: Kalla miljöer
Längd: +/- 24 cm
Grepp: SquareGrid
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Fodermaterial: Polar fleece
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 5/50

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



2121X

WN//881



Kort och smidig vinterhandske i slitstarkt getläder med vattenavvisande egenskaper. Överdelen i neopren stoppar vatten, vind och kyla. Neoprenstöd med kardborre och elastiskt band i handleden håller handsken på plats. Hela handsken har ett stickat foder av merinoull som är mjukt och varmt. Kombinationen av material säkerställer effektiv luftning och fukttransport. Här är din nya favorithandske för vinterarbete.

- Superb vinterhandske för proffsen
- Varmt och mjukt foder i merinoull
- Vattenavvisande material
- Tät manschett med kardborre



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

WN881-07
WN881-08
WN881-09
WN881-10
WN881-11

Typ: Kalla miljöer
Längd: +/- 25cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande getskinn
Fodermaterial: Stickad ullfoder
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



3122X

EN511



12X

GA//816



Lätt hantverkshandske med förbättrad stretch och hållbarhet från mjukt getläder i handflatan. Luftig bomullsstretch och Spandex®-tyg mellan fingrarna ger dig en exceptionellt bekväm handske, som håller formen hela dagen. Kardborren kan du antingen spänna eller hålla öppen för att reglera luftflödet. Många handskar i denna kategori säljer på priset. GA816 kännetecknas av kvalitet och extra jämn produktion.

- Supersmidig hantverkarhandske
- Slitstark handflata i getläder
- Luftigt stretchtyg mellan fingrarna
- Kardborre för bra passform



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

GA816-07
GA816-08
GA816-09
GA816-10
GA816-11

Typ: Torra miljöer
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 0.80 mm
Textilmaterial: Getskinn
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

GA//817



Lätt vinterhandske med förbättrad stretch och hållbarhet från mjukt getläder i handflatan. Luftig bomullstretch och Spandex®-tyg mellan fingrarna ger dig en exceptionellt bekväm handske. Kardborren kan du antingen spänna eller hålla öppen för att reglera luftflödet. Handskens kvalitetsfoder är noga anpassat för att ge optimal smidighet. GA817 kännetecknas av kvalitet och extra jämn produktion.

- Supersmidig vinterhandske
- Slitstark handflata i getläder
- Luftigt stretchtyg mellan fingrarna
- Kardborre för bra passform



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

GA817-07
GA817-08
GA817-09
GA817-10
GA817-11

Typ: Kalla miljöer
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 0.80 mm
Textilmaterial: Getskinn
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II



12X

EN388



4142X

INNOVATION I ALLA LED

Workhand by Mec Dex är ett samarbete mellan två handske-specialister, Workhand från Norge och Mec Dex från Pakistan. Tillsammans har vi utvecklat handskar anpassade för de tuffa nordiska förhållanden. Handskarna kombinerar skandinaviska designprinciper med över 30 års erfarenhet inom teknisk handskproduktion. Resultatet är handskar som sitter som gjuten, ser bra ut och ger dig självförtroendet att prestera maximalt.

DESIGNAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

KONSEKVENT PRODUKTION GER JÄMN KVALITET

INHOUSE KVALITETSKONTROLL OCH TESTNING

FOKUS PÅ ERGONOMI OCH KOMFORT

SKRÄDDARANPASSAD SKYDD

HÅLLBAR PRODUKTION



GA//815



Kevlar®-fodret i hela handsken är perfekt anpassat till det raka och smala snittet. I kombination med förstklassigt getläder, ribbad bomullstretch och bomullsjersey mellan fingrarna, reduceras den invändiga värmeuppbbyggnaden. Kort och luftig modell, som är flammhämmande och skärbeständig (C). Insydd tumme, bra passform och stretchtyg ger optimal smidighet och minimal känsla av trötthet i handen.

- Värme- och flammhämmande
- Skärbeständigt 360 Kevlar-foder
- Bra luftcirkulation



Miljöcertifierat
emballage.

• DUPONT®
Kevlar.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

GA815-07
GA815-08
GA815-09
GA815-10
GA815-11

Typ: Värme
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 0.80 mm
Textilmaterial: Getskinn
Fodermaterial: Kevlar®
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2422C

EN407



4121XX

GA//811



Det här är läderhandskarna du behöver för att få jobbet gjort. Här får du en extra slitstark handflata med en silkeslen överdel som svalkar på sommaren. Handsken sträcker sig också efter handen och återfår snabbt sin form. Lädret har antistatiska egenskaper och är flammhämmande. Den korta tuffa handsken håller längre och har en «pull on tab» som gör det enkelt att dra på sig handsken. Flera storlekar säkerställer att du får en handske som passar perfekt på din hand.

- Supertuff läderhandske för mångsidig användning
- Flambeständig och hållbar
- Luftig för handens baksida och tummen
- Sitter perfekt på handen



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

GA811-07
GA811-08
GA811-09
GA811-10
GA811-11

Typ: Torra miljöer
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 0.80 mm
Textilmaterial: Getskinn
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

EN407



41XXXX

GA//812



Specialkonstruerad handske för arbete med armeringsjärn som har skärbeständig handflata (nivå C) och ventilationsfickor i Kevlar®. Handsken är formsydd i underbart getläder som är vatten- och flambeständigt. Den här handsken tål hårt slitage och håller längre. «Pull on tab» ger bra grepp när handsken dras på. Flera storlekar säkerställer att du får en handske som passar perfekt på din hand.

- Skärbeständig handske för arbete med armeringsjärn (C)
- Slitstarkt getläder i bästa kvalitet
- Vatten- och flambeständig
- Sitter perfekt på handen



Miljöcertifierat emballage.

• DUPONT®
Kevlar

STR.

7
9
10
11
12

ART. NR.

GA812-07
GA812-09
GA812-10
GA812-11
GA812-12

Typ: Skärskydd torra miljöer
Längd: +/- 25 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande getskinn
Fodermaterial: Halvfodrat med Kevlar®
Minsta försäljningsenhet: 1 par/upphäng
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



3522C

EN407



41224X

GA//818



Värme- och skärbeständig (kapad D) vinterhandske med Kevlar®-foder och en mellanisolering som består av 100 gram Thinsulate®. Högkvalitativt vattentåligt getläder säkerställer att denna tjocka handske fortfarande känns mjuk och användbar. Perfekt för den genomsnittliga vinterdagen med temperaturer ner till -6 grader. Förlängt skaft optimerar skyddet mot smuts och gnistregn.

- Vattentåligt getläder 360°
- Kevlar®-foder (skärbeständighet D)
- Mellanisolering med Thinsulate®
- Förstärkt läderskydd



Miljöcertifierat emballage.

•DUPONT•
Kevlar

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

GA818-07
GA818-08
GA818-09
GA818-10
GA818-11

Typ: Kalla miljöer
Längd: +/- 27 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Värmebeständig getskinn
Fodermaterial: Kevlar®/Thinsulate™
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN511



12X

EN388



2533D

EN407



424244

GA//819



Värme- och skärbeständig (kap C) läderhandske som är helfodrad med Kevlar®. Extra mjukt och smidigt getläder i premiumkvalitet med insydd tumme och sömförstärkning. Sitter bra på handen med ett rakt snitt, vilket är praktiskt och användbart. Förlängt skaft optimerar skyddet mot smuts och gnistregn.

- Supermjukt getläder
- 360° Kevlar®-foder (skärbeständighet C)
- Mellanisolering med Thinsulate®
- Förstärkt läderskydd i handleden



Miljöcertifierat emballage.



STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

GA819-07
GA819-08
GA819-09
GA819-10
GA819-11

Typ: Värme
Längd: +/- 27 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Värmebeständig getskinn
Fodermaterial: Kevlar®
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

EN407



41224X

HP//711



Tillverkad av värmebeständigt mockaläder som kallas för Heatguard, vilket är en lädergarvning med extra gott skydd mot värme och eld. Det kraftiga bomullsfodret ger ökad isolering mot kontaktvärme (upp till 250°C). 3 cm förlängt skaft skyddar effektivt mot smuts, värme och eld.

- CAT.III-certifiering för högsta kvalitetskontroll
- Skräddarsydd passform ger optimal passform, trots tjocka material
- Konstruerad för metallindustrin
- Praktisk manschett



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP711-07
HP711-08
HP711-09
HP711-10
HP711-11

Typ: Värme
Längd: +/- 27 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 1.5-1.7 mm
Textilmaterial: Heatguard mockaläder
Fodermaterial: Tjock bomullsfleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 4/48

EN420:
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

HP//718



Denna förbättrade läderhandske är lämplig för alla jobb som behöver flam- och värmeskydd, TIG/ MIG/MAG-svetsning, glas- och plasmaskärning eller arbete som involverar höga temperaturer. Kvalitetsmaterial och förstärkningar helt sydda med Kevlar®-tråd som tål 250°C kontaktvärme, samt små och stora smältpärlor. Överdelen i mocka är mjuk, formar sig efter handen och transporterar värme ut ur handsken.

- **Slitstark kombinationshandske**
- **Flam- och värmebeständig**
- **Mjuk och isolerande bomullsfleece**
- **Alltid samma kvalitet och passform**
- **Luftig på handens baksida**



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP718-07
HP718-08
HP718-09
HP718-10
HP718-11

Typ: Värme och eld
Längd: +/- 28 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 1.4-1.6 mm
Textilmaterial: Oxskinn
Fodermaterial: Tjock bomullsfleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388:2016



4142X

EN407



423142

HP//717



Förbättrad läderhandske för jobb som behöver flam- och värmeskydd, TIG/MIG/MAG-svetsning, glas- och plasmaskärning eller arbete som involverar höga temperaturer. Kvalitetsmaterial och vattentåligt läder tål kontaktvärme på 250°C, samt små och stora smältpärlor. En vattentålig läderbehandling förhindrar krympning och att sömmarna går upp. Mjuk överdel i mocka som formar sig efter handen och transporterar värme ut ur handsken.

- Vattentåligt läder som tål fukt och värme/eller krympbehandlat läder
- Klassisk och beprövad passform
- Mjuk och isolerande bomullsflseece
- Alltid samma kvalitet och passform
- Luftig på handens baksida



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP717-07
HP717-08
HP717-09
HP717-10
HP717-11

Typ: Värme och eld
Längd: +/- 35 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 0.9-1.0 mm
Textilmaterial: Värmebeständig getskinn
Fodermaterial: Tjock bomullsflseece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



4142X

EN407



41224X

HP//712



Tappningshandske för smältverk. Tillverkad av värmebeständigt mockaläder som kallas för Heat-guard, vilket är en lädergarvning med extra gott skydd mot värme och eld. Det kraftiga bomulls-fodret ger ökad isolering mot kontaktvärme (upp till 250°C). En kraftig 12,5 cm lång manschett skyddar effektivt mot smältpärlor.

- CAT.III-certifiering för högsta kvalitetskontroll
- Skräddarsydd passform ger optimal passform, trots tjocka material
- Konstruerad för metallindustrin



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP712-07
HP712-08
HP712-09
HP712-10
HP712-11

Typ: Värme och eld
Längd: +/- 35 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 1.5-1.7 mm
Textilmaterial: Heatguard mockaläder
Fodermaterial: Tjock bomullsfleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.III

EN388



44232X

EN407



424244

HP//713



Tappningsvante för smältverk. Tillverkad av värmebeständigt mockaläder som kallas för Heatguard, vilket är en lädergarvning med extra gott skydd mot värme och eld. Det kraftiga bomullsfodret ger ökad isolering mot kontaktvärme (upp till 250°C). En kraftig 12,5 cm lång manschett skyddar effektivt mot smältpärlor.

- **CAT.III-certifiering för högsta kvalitetskontroll**
- **Skräddarsydd passform ger optimal passform, trots tjocka material**
- **Konstruerad för metallindustrin**



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP713-07
HP713-08
HP713-09
HP713-10
HP713-11

Typ: Värme och eld
Längd: +/- 35 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 1.5-1.7 mm
Textilmaterial: Heatguard mockaläder
Fodermaterial: Tjock bomullsfleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

HP//714



Tappningshandske för smältverk. Tillverkad av värmebeständigt mockaläder som kallas för Heatguard, vilket är en lädergarvning med extra gott skydd mot värme och eld. Det kraftiga bomullsfordret ger ökad isolering mot kontaktvärme (upp till 250°C). Förlängd manschett med delning och spännrem (20 cm) skyddar effektivt mot smuts och smältpärlor.

- CAT.III-certifiering för högsta kvalitetskontroll
- Skräddarsydd passform ger optimal passform, trots tjocka material
- Konstruerad för metallindustrin
- Extra lång manschett med kardborre



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP714-07
HP714-08
HP714-09
HP714-10
HP714-11

Typ: Värme och eld
Längd: +/- 41 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 1.5-1.7 mm
Textilmaterial: Heatguard mockaläder
Fodermaterial: Tjock bomullsfleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

HP//715



Tappningsvante för smältverk. Tillverkad av värmebeständigt mockaläder som kallas för Heatguard, vilket är en lädergarvning med extra gott skydd mot värme och eld. Det kraftiga bomullsfodret ger ökad isolering mot kontaktvärme (upp till 250°C). Förlängd manschett (20 cm) med kardborrestängning skyddar effektivt mot smuts och smältpärlor.

- CAT.III-certifiering för högsta kvalitetskontroll
- Skräddarsydd passform ger optimal passform, trots tjocka material
- Konstruerad för metallindustrin
- Extra lång manschett med kardborre



Miljöcertifierat emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

HP715-07
HP715-08
HP715-09
HP715-10
HP715-11

Typ: Värme och eld
Längd: +/- 41 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: 1.5-1.7 mm
Textilmaterial: Heatguard mockaläder
Fodermaterial: Tjock bomullsfleece
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.III

EN388



4232X

EN407



424244

PE//871



Praktiskt överdragsskydd för kopplingshandskar i gummi. Mjukt och smidigt getläder med utvändiga Kevlar®-sömmar. Denna konstruktion förhindrar att insidan gnuggar mot kopplingshandsken. Antistatisk handske som tål ljusbågar och vanligt slitage. Handsken är speciellt utformad för att sitta som gjuten på kopplingshandsken.

- Används med kopplingshandskar
- Antistatisk, tål ljusbågar
- Utvändiga Kevlar®-sömmar



Miljöcertifierat
emballage.

STR.
11

ART. NR.
PE871-11

Typ: Ljusbåge
Längd: +/- 27 cm
Grepp: Låg friktion
Tjocklek handflata: +/- 0.80 mm
Textilmaterial: Getskinn
Minsta försäljningsenhet: 5 par/påse
Par per bunt/kartong: 10/50

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

EN407



41XXXX

DY//831



Lätt handske med tät passform och kvalitets-sömmar, vilket säkerställer komfort och funktion när man väljer rätt storlek. Vattenavvisande handflata och hudvänliga material. Handsken har en kort och praktisk krage och är ett prisvärt alternativ för lätta uppgifter där handskarna tas av och på ofta.

- Lätt monteringshandske
- Vattenavvisande handflata
- Luftig och elastisk mesh
- Kort krage ger god rörlighet



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

DY831-07
DY831-08
DY831-09
DY831-10
DY831-11

Typ: Torra miljöer
Längd: +/- 26 cm
Grepp: Rutmönstret
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Minsta försäljningsenhet: 10 par/påse
Par per bunt/kartong: 10/100

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

DY//832



Lätt handske med tät passform och kvalitets-sömmar, vilket säkerställer komfort och funktion när man väljer rätt storlek. Vattenavvisande handflata och hudvänliga material. Handsken har praktisk kardborrestängning. Passar till packning, lagring och distribution. Handsken är ett prisvärt alternativ för lätta uppgifter där handskarna tas av och på ofta.

- Luftig monteringshandske
- Vattenavvisande handflata
- Luftig och elastisk mesh
- Tät manschett med kardborre



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

DY832-07
DY832-08
DY832-09
DY832-10
DY832-11

Typ: Torra miljöer
Längd: +/- 24 cm
Grepp: Rutmönstret
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Minsta försäljningsenhet: 10 par/påse
Par per bunt/kartong: 10/100

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN388



2121X

WN//865

Vattenavvisande skalvante med avtagbart pälsfoder, vilket underlättar tvätt och torkning. Passar bra vid truckkörning in och ut ur lager, kylrum och fryslager. Vanten är ett prisvärt alternativ för uppgifter där vantarna tas av och på ofta.



- Varm och vattenavvisande skalvante
- Varmt och avtagbart pälsfoder



Miljöcertifierat
emballage.

STR.

7
8
9
10
11

ART. NR.

WN865-07
WN865-08
WN865-09
WN865-10
WN865-11

Typ: Kalla miljör
Längd: +/- 28 cm
Grepp: Rutmönstret
Tjocklek handflata: -
Textilmaterial: Vattenavvisande PU
Fodermaterial: Akryl fiberpäls
Minsta försäljningsenhet: 6 par/påse
Par per bunt/kartong: 6/48

EN420:
2003+A1



CAT.II

EN511



121

EN388



2121X



Denna broschyr är Svanenmärkt, och tryckt på FSC®-certifierat papper vilket säkerställer ansvarsfullt och hållbart skogsbruk i samtliga verksamhetsled.

 **WORKHAND®**

BY/ MEC DEX®

T: 22 73 26 70 - post@workhand.no - www.workhand.no